



Tablette PC Durcie RT10-S

Points Clés

Packaging durci résistant
Ecran tactile
Ecran pour utilisation extérieure
IP65



Caractéristiques

Packaging:	Offre une protection des données fiable en conditions extrêmes telles que chutes, chocs et vibrations
Performance:	Déployant un processeur Intel® Core™ 2 Duo U7500, la tablette PC 10.4" possède l'endurance nécessaire pour rester dans le domaine dans lequel elle est utilisée
Ergonomie:	Comprend un écran tactile LCD de 10.4", résistif 4 fils, la tablette PC durcie 10.4" permet d'étendre la gamme de solutions informatiques à l'environnement militaire
Configuration:	La tablette PC durcie 10.4" permet une évolutivité et flexibilité pour supporter les applications militaires
Flexibilité:	Peut être utilisée en stand-alone ou intégrée en véhicule

Options

Module WLAN 802.11 a/b/g avec antenne intégrée
Module GPS avec antenne intégrée
Bluetooth class 2, v2.0 + EDR avec antenne

Caractéristiques Techniques

Processeur:	Intel® Core™ 2 Duo U5700
Ecran:	Ecran 10.4" XGA LCD
Ecran tactile:	Ecran tactile résistif 4 fils
Mémoire:	1 GB DDRII 533 interne
Stockage:	2.5" 80GB HDD SATA ou Compact Flash (32GB CF)
Boutons d'applications:	12 touches numériques (0-9,#,*) 4 x boutons de fonctions programmables pour une sélection rapide des applications
Interfaces Connectiques:	2 x USB v2.0 2 x RS-232/422/485 1 x sortie VGA 1 x slot CF Type II 1 x slot PCMCIA Type II qui supporte interface Cardbus 2.1



Caractéristiques Techniques

Interfaces Connectiques:	1 x microphone mono interne 1 x haut-parleur interne stéréo 1 x RJ45 pour 10/100/1000 Mbps Ethernet 1 x Modem 56 kbps port type RJ11 1 x Jack audio pour casque stéréo 1 x jack audio pour microphone 1 x jack coaxial pour alimentation DC
Communications:	Module WLAN 802.11 a/b/g avec antenne intégrée (option usine) Module GPS avec antenne intégrée (option usine) Bluetooth class 2, v2.0 + EDR avec antenne
Système d'exploitation:	Microsoft Windows XP Professional "Embedded" Windows XP "embedded" Windows Vista Linux (option)
Audio:	Realtek ALC260
Dimensions:	310 mm (Large) x 236 mm (Prof) x 42 mm (Haut)
Poids:	2,9 kgs
Batterie:	Li-ion rechargeable, 11.1V, à cellules 4800mAh
Alimentation:	Universelle entrée 90-265 VAC, 47 à 63Hz; sortie 19V, 3, 16AAC 100V-240V



Caractéristiques Environnementales

Basse Temperature	
En fonctionnement:	-20°C
Eteind:	-20°C
Haute Temperature	
En fonctionnement:	+60°C
Eteind:	+70°C
Humidité:	de 5% à 95%
EMC:	MIL-STD-461E
IP:	IP-65
Options:	GPS avec antenne intégrée
Accessoires:	Sac de transport Chargeur de batterie
Certification:	FCC, CE, VCCI, ETL

