



Nouvelle gamme de consoles : PROTEUS™



PROTEUS™ 300 - Réf.: 40 100 022

Présentation

Les consoles PROTEUS™ sont conçues sur la base de modules pour être aisément configurées sans effort de re-conception. Le module visualisation permet par exemple de disposer un, deux ou trois écrans en mode portrait ou paysage.

Les consoles PROTEUS™ peuvent intégrer une électronique locale de commande et visualisation. Pour les utilisations en poste opérateur banalisé, l'électronique de commande peut être déportée dans les baies ORION™ ou coffrets TRITON™ de la gamme.

Caractéristiques physiques

Dimensions (H, L, P) mm : 1270 x 1560 x 920
Poids : 140 kg

Ecran

Moniteur : 20" TFT LCD
Résolution : 1600 x 1200
Luminosité : 270 cd/m
Taux de contraste : 400:1
Pixels : 0,280 mm
Angle de vision : 170°/170°

Ecran Tactile Programmable

Moniteur : 10.1"
Résolution : 800 x 600
Pixel : 0,28 mm
Processeur intégré : GEODE LX800 (Windows ou Linux)

Interface opérateur

Clavier : clavier étanche rétractable, 120 touches
Pointeurs : track ball 3 boutons, joystick
Confort : repose pieds indexable
porte-gobelets, rangements
poignées de maintien
configuration ambidextre

Caractéristiques d'environnement

Choc : GAM-EG 13, MIL STD 810
Environnement : GAM-EG 13, MIL STD 810
Facteurs Humains : GAM-EG 13, MIL STD 810
T° de stockage : De -30°C à +70°C

Vibration : GAM-EG 13, MIL STD 810
CEM : GAM-EG 13, MIL STD 810
T° de fonctionnement : De 0°C à +50°C
Humidité : Jusqu'à 95% (non condensé)

Options

Moniteur à écran plat

Double écrans tactiles

Interface Opérateur

Trackball et joystick indexables

Clavier

Rétroéclairage

Module électronique

Processeur graphique local ou déporté

Gamme

PROTEUS™ 100 (1 écran)
PROTEUS™ 200 (2 écrans)
PROTEUS™ 300 (3 écrans)

[www.epcots.fr • info@epcots.fr]

ZI Toulon Est • BP 99 • 83079 Toulon cedex 9 • FRANCE • Tél. : +33 (0) 498 080 000 • Fax : +33 (0) 498 080 008